

# Spijkstaal

## 301 Elektrotrekker

Zeer wendbare 3-wielige statrekker  
Twee uitvoeringen: 301 en 301L  
Capaciteit: 1.000-1.500 kg  
Opstaphoogte: 180/110 mm



**SPIJKSTAAL = ELEKTRISCH RIJDEN**



**Spijkstaal Elektro B.V.**

Postadres  
Postbus 9  
3200 AA  
Spijkenisse  
The Netherlands  
T +31 (0)181 - 457030

Bezoekadres  
Wattweg 10  
3208 KH  
Spijkenisse  
The Netherlands

[info@spijkstaal.nl](mailto:info@spijkstaal.nl)  
[www.spijkstaal.nl](http://www.spijkstaal.nl)

# 301

## Elektrotrekker

De Spijkstaal opstaptrekker 301 is bij uitstek geschikt voor het inpandig, over korte afstanden verplaatsen van lasten tot 1.000 kg. Kenmerkend bij dit soort transport is veelvuldig op- en afstappen. Het inzetten van een statrekker zal de arbeidsproductiviteit van de voorheen lopende medewerker aanzienlijk verhogen waardoor de terugverdientijd van de investering verrassend kort is. De 301 kenmerkt zich door een heel goede wendbaarheid en perfecte ergonomie. Door de geringe breedte van slechts 750 mm en de kleine draaicirkel is dit voertuig uitermate geschikt voor inzet in allerlei gebouwen. Alle voorgaande argumenten gaan zeker ook op voor het type 301L, deze uitvoering heeft als extra 1.500 kg sleepvermogen, extra lage opstap en dubbele achterwielen van 200 mm rond.

### Technische specificaties

#### Aandrijving / Batterij

Asynchrone wisselstroommotor	2.3	kW
Batterijspanning	24	V
Batterijcapaciteit	270 / 345	Ah
Overbrenging (direct)	1:17.1	

#### Prestatiegegevens

Max. rijsnelheid	13	km/u	
Trekvermogen	1.000 / 1.500	kg	301 / 301L
Max. trekkracht	1.200	N	

#### Gewichten

Rijklaargewicht (incl. batt.)	420 / 470	kg	afhankelijk van batterij
-------------------------------	-----------	----	--------------------------

#### Afmetingen

Lengte	1.095 / 1.265	mm	301 / 301L
Breedte	750	mm	
Spoorbreedte, achter	668 / 635	mm	301 / 301L
Wielbasis	675 / 950	mm	301 / 301L
Grondspeling, midden wielbasis	70 / 40	mm	301 / 301L
Draaicirkel	1.950 / 2.450	mm	301 / 301L

#### Banden / Ophanging

Bandenmaat, voor	230x75	massief
Bandenmaat, achter	160x50 / 200x50	301 / 301L
Ophanging voor	ongeveerd	
Ophanging achter	rubber dempers	

#### Remmen

Bedrijfsrem	regeneratieve motorrem
Parkeerrem	elektromagnetisch

#### Opties o.a.

Verstelbare rugsteun
Zwaailamp
Diverse koppelingen