

# Spijkstaal

## 800

### Elektrische platformwagen

Volledig geveerd, ruime cabine  
Keuze in motorvermogen en  
achterasreductie

Voor binnen- en buitengebruik

Trekvermogen: 2.000-3.000 kg

Laadvermogen: 600-800 kg

Platformafmetingen:

L 1.620 x B 1.000 mm



**SPIJKSTAAL = ELEKTRISCH RIJDEN**

**Spijkstaal Elektro B.V.**

*Postadres*  
Postbus 9  
3200 AA  
Spijknisse  
The Netherlands  
T +31 (0)181 - 457030

*Bezoekadres*  
Wattweg 10  
3208 KH  
Spijknisse  
The Netherlands

[info@spijkstaal.nl](mailto:info@spijkstaal.nl)  
[www.spijkstaal.nl](http://www.spijkstaal.nl)

# 800

## Elektrische platformwagen

De Spijkstaal 800 beschikt over een laadvermogen van 800 kg en een trekvermogen tot 3.000 kg. Door de modulaire bouwwijze kan de platformwagen met verschillende motoren en verschillende overbrengingsverhoudingen worden uitgerust, waardoor trekvermogen en snelheid naar de klantwens kunnen worden aangepast. De ruime zitpositie voor de bestuurder in combinatie met de uitstekende vering, dragen bij aan een zeer hoog rijcomfort. De platformwagen kan worden voorzien van een open cabine (zonder deuren) of een gesloten cabine (met deuren) in combinatie met vele andere opties. Daarnaast kan er uit verschillende opbouwen gekozen worden voor op het laadplatform. Dankzij de geringe breedte van 1.000 mm is dit veelzijdige product geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken.

### Technische specificaties

#### Aandrijving / Batterij

Asynchrone wisselstroommotor	2,6 / 5	kW	800 / 850
Batterijspanning	24	V	
Batterijcapaciteit	240 t/m 540	Ah	
Overbrenging (direct)	1:16.2 / 1:19.9		

#### Prestatiegegevens

Max. rijsnelheid	12 / 19	km/u	afhankelijk van overbrenging
Trekvermogen	2.000 / 3.000	kg	afhankelijk van overbrenging
Max. trekkracht	2.175 / 3.950	N	afhankelijk van overbrenging
Laadvermogen	800 / 600	kg	afhankelijk van batterij

#### Gewichten

Rijklaargewicht (incl. batt.)	670 / 900	kg	afhankelijk van batterij
-------------------------------	-----------	----	--------------------------

#### Afmetingen

Lengte	2.970	mm
Breedte	1.030	mm
Hoogte	1.860	mm
Spoorbreedte, voor	850	mm
Spoorbreedte, achter	850	mm
Wielbasis	1.575	mm
Lengte laadruimte	1.620	mm
Breedte laadruimte	1.000	mm
Grondspeling, midden wielbasis	165	mm
Draaicirkel	6.900	mm

#### Banden / Ophanging

Bandenmaat, voor	5.00x8	lucht / massief
Bandenmaat, achter	5.00x8	lucht / massief
Ophanging voor	schroefveren met schokdempers	
Ophanging achter	schroefveren met schokdempers	

#### Remmen

Bedrijfsrem	hydraulische schijfremmen	type 800 alleen achter
Parkeerrem	mechanisch op differentieel	

#### Opties o.a.

Laadruimte: platform met boorden / huif / vaste opbouw
Elektrische ruitontwaseming
Zonnekleppen
Radio/mp3-speler
CSE banden